


Sistema de Alta Velocidad

ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD • MANTENIMIENTO DIARIO • ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD

1 ▶  **DESEMPOLVAR**
El primer paso en todas las operaciones de mantenimiento de pisos es el trapeado en seco.

Raspetada goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.


2 ▶  **AUTOMÁTICO/ TRAPEO HUMEDO.**
Fregar el piso automáticamente con las fibras de fregar rojas y una disolución de limpiador neutro. Limpie el residuo con un trapeador y un cubo de agua fría y limpia.

Para las áreas difíciles de alcanzar o almacenes que no tengan un fregador automático, todos los pisos deben ser desempolvados con un trapeador húmedo. Use un trapeador limpio y una disolución de dos onzas de limpiador neutro por galón (3.8 litros) de agua.* Dejar que se seque antes de pulir.

* ½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.

3 ▶  **PULIDO DE ALTA VELOCIDAD.**
Pulir el almacén completo con una máquina pulidora de alta velocidad y fibras de pulir. Voltrear las fibras frecuentemente para evitar acumulación en las fibras. Siempre desempolvo después de pulir.

ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD • RESTAURACIÓN SEMANAL • ALTA VELOCIDAD • ALTA VELOCIDAD

1 ▶  **DESEMPOLVAR**
La restauración semanal hace que los pisos man tengan la mejor apariencia.


Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.

2 ▶  **RESTAURAR.**
Fregar el piso automáticamente con las fibras de fregar rojas y una disolución de limpia pisos y restaurador.* Limpie el residuo con un trapeador y un cubo de agua fría y limpia.

Para las áreas difíciles de alcanzar o almacenes que no tengan un fregador automática, todos los pisos deben ser desempolvados con un trapeador húmedo. Use un trapeador limpio y una disolución de dos onzas (60 cc) de limpia piso y restaurador por galón (3.8 litros) de agua*. Dejar que seque antes de pulir.

* 0.4 onza por galón con Limpiador de Pisos y Restaurador Super Concentrado.

3 ▶  **PULIDO DE ALTA VELOCIDAD.**
Pulir el almacén completo con una máquina pulidora de alta velocidad y fibras de pulir. Voltrear las fibras frecuentemente para evitar acumulación en las fibras. Siempre desempolvo después de pulir.

ALTA VELOCIDAD • FREGADO Y APLICACIÓN DE LA CERA PERIÓDICAMENTE • ALTA VELOCIDAD

1 ▶  **DESEMPOLVAR**
Cuando los pisos no recupera su alto brillo al restaurar, es hora de una nueva aplicación de cera..

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.

2 ▶  **FREGAR AUTOMÁTICAMENTE.**
Fregar el piso con fibras azul para fregar y una disolución de 8 onzas (240 cc) de limpiador y restaurador por galón (3.8 litros) de agua.* Asegurarse que la aspiradora está funcionando y las hojas de goma hacia abajo mientras aplica la solución. Enjuague el piso inmediatamente con trapeadores de enjuague y permita que se seque completamente.

* 2 onza por galón si se utilizan Limpiador de Pisos y Restaurador Super Concentrado.

3 ▶  **APLICAR EL ACABADO.**
Usando un trapeador de acabado y un cubo forrado con plástico, aplique una capa del acabado de pisos, manténgase a 6 pulgadas (15 cm) de los bordes. Siempre aplique el acabado en capas finas y parejas. Permita secar por 30 minutos. Si desea, aplique una capa más de acabado de pisos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONDICION:

Pisos muy sucios; o pegajosos, que se ensucian muy fácilmente.

CAUSAS:

1. Producto, disolución, o aplicación incorrecta.
2. Frecuencia, tamaño incorrecto del desempolvador o el tamaño del mismo.
3. Tamaño y condición incorrecto del trapeador húmedo o de acabado.
4. El cubre piso de goma es del tamaño equivocado o está mal puesto, o sucio.
5. Fibras de pulir equivocadas o fibras sucias.

SOLUCIONES:

1. Solo use limpiador neutro para la limpieza diaria. Siga el procedimiento para fregar y aplicación de la cera de acuerdo con las instrucciones.
2. Revisar la condición y tamaño del desempolvador.
3. Revisar el tamaño y condición de todo el equipo de trapear.
4. Revisar que el cubre piso este limpio y sea del tamaño adecuado.
5. Use fibras limpias. Voltrearlas frecuentemente.

Sistema Semanal de Pulido


BURNISH SEMANAL • BURNISH SEMANAL • MANTENIMIENTO DIARO • BURNISH SEMANAL • BURNISH SEMANAL

1 ▶ USE UN TRAPEADOR SECO

El primer paso en todas las operaciones de mantenimiento de pisos es el trapeado en seco.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.



2 ▶ TRAPERADOR

Todo derramamientos o huellas en la tierra debe estar manchado inmediatamente. Use un 2 onzas por solución del galón de neutral más limpio.*

*[½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.]




3 ▶ USE UN FRE- GADO AUTOMAYICO

Friegue el piso con las borras rojas del fregador automático y con una solución de 2 onzas por galón del limpiador neutro.*

Limpie el rastro dejado por el fregador con un trapeador y agua limpia y fría.

Para las áreas en que se va a usar un trapeador húmedo use un trapeador limpio y una solución de 2 onzas por galón del limpiador neutro.*

*[½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.]




BURNISH SEMANAL • RESTAURACION SEMANAL/BURNISH • BURNISH SEMANAL

1 ▶ USE UN TRAPEADOR SECO

La restauración semanal deja que los pisos se vean de lo mejor.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barre toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.




2 ▶ RESTAURE

Friegue con las borras rojas del fregador auto-mático y con una solución de 8 onzas por galón del restaurador.* Limpie el rastro dejado por el fregador con un trapeador y agua limpia y fría.


Para las instalaciones que no tengan fregador, use un trapeador limpio y un balde con una solución de 2 onzas por galón del restaurador.* Deje que el piso se seque antes de pulir.

*[½ onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.]



3 ▶ USE UN PULIDOR DE ALTA VELOCIDAD

Pula toda la instalación usando una máquina de alta velocidad y borras pulidoras. Voltee las borras seguido para evitar sobrecargar las borras. Siempre trapee en seco después de pulir.




BURNISH SEMANAL • FREGADO PERIODICO Y RECUBRIMIENTO • BURNISH SEMANAL

1 ▶ USE UN TRAPEADOR SECO

Cuando los pisos ya no responden a la restauración semanal, es hora de recubrirlos.

Raspe toda goma de mascar o etiquetas pegadas. Barra por todas las áreas difíciles de alcanzar.

Usando un trapeador seco y limpio, barra toda la mugre suelta hacia el pasillo principal. Barra el pasillo principal y junte toda la mugre para desecharla inmediatamente.




2 ▶ USE UN FRE- GADORE AUTO- MAYICO

Friegue el piso con las borras fregadoras y una solución de 8 onzas por galón del restaurador.*

Asegúrese de que la aspiradora esté prendida y las escobas de goma hayan bajado mientras que esté aplicando la solución. Enjuague el piso inmediatamente y déjelo que se seque completamente.

*[2 onza por galón con Limpiador Neutro de Super Concentrado.]



3 ▶ APLIQUE EL ACABADO

Usando un trapeador limpio para aplicar acabados y un balde forrado con plástico, aplique una mano del acabado de pisos, manteniéndose alejado de las orillas por lo menos 6 pulgadas. Siempre aplique el acabado con manos ligeras y parejas. Si va a aplicar más de una mano del acabado de pisos, deje secar por los menos 30 minutos entre mano y mano.

